



MADE IN GERMANY

# 10 - 15 kVA MITSUBISHI-motorer



## TEKNISK DATA:

MODEL		RID 10 E-SERIES S	RID 10/1 E-SERIES S	RID 15 E-SERIES S	RID 15/1 E-SERIES S
Version		tyst	tyst	tyst	tyst
<b>Beställningsnummer aggregat</b>		-	-	-	-
<b>Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare</b>		713192	713158	713199	713141
<b>Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare</b>		-	-	-	-
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	10 / 8	10 / 8	15 / 12	15 / 12
Nom.ström (cos = 0,8)	A	14,4	43,5	21,7	65
Spänning	V	230 / 400	230 / -	230 / 400	230 / -
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Dimensioner (L x W x H)	mm	1650x1100x1575	1650x1100x1575	1650x1100x1575	1650x1100x1575
Vikt	kg	655	595	700	700
Ljudnivå	dB(A)	59	59	59	59
Tankvolym	l	350	350	350	350
<b>Motor</b>	<b>Mitsubishi</b>	<b>S3L2</b>	<b>S3L2</b>	<b>S4L2</b>	<b>S4L2</b>
Varvtalsområde	rpm	1500	1500	1500	1500
Varvtsregulator		mekanisk	mekanisk	mekanisk	mekanisk
Bränsle		diesel	diesel	diesel	diesel
Kylning		vatten+luft	vatten+luft	vatten+luft	vatten+luft
Slagvolym	l	1,3	1,3	1,8	1,8
Motoreffekt	kW	9,9	9,9	14,5	14,5
Startmotor	V	12	12	12	12
Olja (rekommenderad)		RID 10W40	RID 10W40	RID 10W40	RID 10W40
Oljevolym i motor	l	4,2	4,2	6	6
Bränsleförbrukning last 100/75%	l/h	3,1 / 2,4	3,1 / 2,4	4,4 / 3,4	4,4 / 3,4
<b>Generator typ</b>		<b>synkron</b>	<b>synkron</b>	<b>synkron</b>	<b>synkron</b>
Isolationstyp		H	H	H	H
Skyddsklass		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER			
Kylvätskevärmare	715008	715008	715008	715008
Bränslevärmare	753002	753002	753002	753002
Bränslefilter/vattenavskiljare	754002	754002	754002	754005
Extern bränsletank 720 / 1000 L	713229 / 713188	713229 / 713188	713143 / 713100	713147 / 713150
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningskydd	734033	734033	734033	734033