


**TEKNISK DATA:**

MODEL		RID 15 S-SERIEN	RID 15 S-SERIEN S	RID 20 S-SERIEN	RID 20 S-SERIEN S
Version		öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst
Beställningsnummer aggregat		713304	713306	713450	713451
Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare		713305	713307	713452	713453
Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare		728306	728306	728306	728306
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	15 / 12		20 / 16	
Nom.ström (cos = 0,8)	A	21,7		29	
Spänning	V	230 / 400		230 / 400	
Frekvens	Hz	50		50	
Dimensioner (L x W x H)	mm	1500x752x1160	1500x782x1246	1500x752x1160	1500x782x1246
Vikt	kg	460	650	550	700
Ljudnivå	dB(A)	78	61	80	62
Tankvolym	l	150		150	
<b>Motor</b>	<b>Deutz</b>	<b>F3M2011</b>		<b>F3M2011</b>	
Varvtalsområde	rpm	1500		1500	
Varvregulator		mekanisk		mekanisk	
Bränsle		diesel		diesel	
Kylning		Olja+luft		Olja+luft	
Slagvolym	l	2,3		2,3	
Motoreffekt	kW	20,4		20,4	
Startmotor	V	12		12	
Olja (rekommenderad)		RID-Deutz 5W30		RID-Deutz 5W30	
Oljevoly i motor	l	9		9	
Bränsleförbrukning last 100/75%	l/h	5,2 / 3,7		5,8 / 4,2	
<b>Generator typ</b>		<b>synkron</b>		<b>synkron</b>	
Isolationstyp		H		H	
Skyddsklass		IP 23		IP 23	
<b>Serviceintervall</b>		<b>1000 drifttimmar</b>			

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGNUMMER			
Förvärmning av olja	715076	715076	715076	715076
Bränslefilter/vattenavskiljare	754016	754016	754016	754016
Extern bränsletank 720 / 1000 L	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningsskydd	734033	734033	734033	734033