


TEKNISK DATA:

MODEL		RID 20 S-SERIES S	RID 20/1 S-SERIES S	RID 30 S-SERIES S	RID 40 S-SERIES S
Version		tyst	tyst	tyst	tyst
Beställningsnummer aggregat		-	-	-	-
Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare		713277	713281	713432	713440
Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare		-	-	-	-
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	20 / 16	20 / 16	30 / 24	40 / 32
Nom.ström (cos = 0,8)	A	29	87	43	58
Spänning	V	230 / 400	230 / -	230 / 400	230 / 400
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Dimensioner (L x W x H)	mm	1650x1100x1575	1650x1100x1575	1850x1100x1490	1850x1100x1490
Vikt	kg	655	655	1250	1250
Ljudnivå	dB(A)	59	59	60	60
Tankvolym	l	350	350	350	350
Motor	Deutz	F3M2011	F3M2011	F4M2011	BF4M2011
Varvtalsområde	rpm	1500	1500	1500	1500
Varvregulator		mekanisk	mekanisk	mekanisk	mekanisk
Bränsle		diesel	diesel	diesel	diesel
Kylning		olja+luft	olja+luft	olja+luft	olja+luft
Slagvolym	l	2,3	2,3	3,1	3,1
Motoreffekt	kW	20,4	20,4	29,4	39,2
Startmotor	V	12	12	12	12
Olja (rekommenderad)		RID-Deutz 5W30	RID-Deutz 5W30	RID-Deutz 5W30	RID-Deutz 5W30
Oljevoly i motor	l	9,0	9,0	13,5	13,5
Bränsleförbrukning last 100/75%	l / h	5,8 / 4,2	5,8 / 4,2	8,0 / 5,8	11,3 / 8,1
Generator typ		synkron	synkron	synkron	synkron
Isolationstyp		H	H	H	H
Skyddsklass		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER			
Oljeförvärmare	715076	715076	715076	715076
Bränslevärmare	753002	753002	753002	753002
Bränslefilter/vattenavskiljare	754040	754040	754040	754040
Extern bränsletank 720 / 1000 L	713271 / 713445	713285 / 713293	713443 / 713433	713441 / 713442
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningsskydd	734033	734033	734033	734033