


60 - 80 kVA DOOSAN-motorer

RENTAL



TEKNISK DATA:

MODEL		RID 60 B-SERIEN	RID 60 B-SERIEN S	RID 80 B-SERIEN	RID 80 B-SERIEN S
Version		öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst
Beställningsnummer aggregat		712236	712237	712234	712235
Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare		-	-	-	-
Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare		728314	728314	728314	728314
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	60 / 48		80 / 64	
Nom.ström (cos = 0,8)	A	87		115	
Spänning	V	230 / 400		230 / 400	
Frekvens	Hz	50		50	
Dimensioner (L x W x H)	mm	2320x910x1484	2920x1210x1850	2320x910x1484	2920x1210x1850
Vikt	kg	930	1550	930	1550
Ljudnivå	dB(A)	81	63	81	63
Tankvolym	l	230	285	230	285
Motor	Doosan	DM03VP D34		DM03VP D34	
Varvtalsområde	rpm	1500		1500	
Varvtalsregulator		elektrisk		elektrisk	
Bränsle		diesel		diesel	
Kylning		vatten + luft		vatten + luft	
Slagvolym	l	3,4		3,4	
Motoreffekt	kW	71,9		71,9	
Startmotor	V	12		12	
Olja (rekommenderad)		RID 10W30		RID 10W30	
Oljevoly i motor	l	12,6		12,6	
Bränsleförbrukning last 100/75%	l/h	17,8 / 13,3		17,8 / 13,3	
Generator typ		synkron		synkron	
Isolationstyp		H		H	
Skyddsklass		IP 23		IP 23	
Fördelar		Oljeträg; Steg 5 - Utsläppskompatibel enligt EU-förordning 2016/1628.			

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER			
Kylvätskevärmare	715192	715192	715198	715198
Bränslefilter/vattenavskiljare	754072	754072	754073	754073
Extern bränsletank 720 / 1000 L	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningsskydd	734033	734033	734033	734033