

80 - 100 kVA JOHN DEERE-motorer

RENTAL


JOHN DEERE

STAGE V



TEKNISK DATA:

MODEL		RID 80 J-SERIEN	RID 80 J-SERIEN S	RID 100 J-SERIEN	RID 100 J-SERIEN S
Version		öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst
Beställningsnummer aggregat		714216	714218	714220	714222
Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare		-	-	-	-
Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare		728314	728314	728316	728316
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	80 / 64		100 / 80	
Nom.ström (cos = 0,8)	A	115		144	
Spänning	V	230 / 400		230 / 400	
Frekvens	Hz	50		50	
Dimensioner (L x W x H)	mm	3035x1325x1795	3035x1325x2165	3035x1325x1795	3035x1325x2165
Vikt	kg	930	1450	1200	1600
Ljudnivå	dB(A)	81	65	82	69
Tankvolym	l	285	285	285	285
Motor	John Deere	4045HG551		4045HG551	
Varvtalsområde	rpm	1500		1500	
Varvtalsregulator		elektrisk		elektrisk	
Bränsle		diesel		diesel	
Kylning		vatten + luft		vatten + luft	
Slagvolym	l	4,5		4,5	
Motoreffekt	kW	75		94	
Startmotor	V	12		12	
Olja (rekommenderad)		RID 10W30		RID 10W30	
Oljevoly i motor	l	14,7		14,7	
Bränsleförbrukning last 100/75%	l/h	19,6 / 14,9		24,3 / 18,3	
Generator typ		synkron		synkron	
Isolationstyp		H		H	
Skyddsklass		IP 23		IP 23	
Fördelar		Oljeträg; Steg 5 - Utsläppskompatibel enligt EU-förordning 2016/1628.			

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER			
Kylvätskevärmare	715212	715212	715213	715213
Bränslefilter/vattenavskiljare	754077	754077	754078	754078
Extern bränsletank 720 / 1000 L	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningsskydd	734033	734033	734033	7293500