


TEKNISK DATA:

| MODEL | | RID 80 S-SERIEN | RID 80 S-SERIEN S | RID 100 S-SERIEN | RID 100 S-SERIEN S | RID 130 S-SERIEN | RID 130 S-SERIEN S |
|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Version | | öppen plattform | tyst | öppen plattform | tyst | öppen plattform | tyst |
| Beställningsnummer aggregat | | 713352 | 713353 | 713481 | 713482 | 713485 | 713486 |
| Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare | | 713354 | 713355 | 713483 | 713484 | 713487 | 713488 |
| Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare | | 728314 | 728314 | 728316 | 728316 | 728316 | 728316 |
| Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8) | kVA/kW | 80 / 64 | | 100 / 80 | | 130 / 104 | |
| Nom.ström (cos = 0,8) | A | 115 | | 144 | | 188 | |
| Spänning | V | 230 / 400 | | 230 / 400 | | 230 / 400 | |
| Frekvens | Hz | 50 | | 50 | | 50 | |
| Dimensioner (L x W x H) | mm | 2320x910x1484 | 2320x1130x1685 | 2250x1124x1557 | 2800x1230x1828 | 2250x1124x1557 | 2800x1230x1828 |
| Vikt | kg | 930 | 1390 | 1200 | 1600 | 1450 | 1970 |
| Ljudnivå | dB(A) | 81 | 69,5 | 82 | 69 | 82 | 71 |
| Tankvolym | l | 230 | 350 | 400 | | 350 | 400 |
| Motor | Deutz | BF4M2012C | | BF4M1013EC | | BF4M1013FC | |
| Varvtalsområde | rpm | 1500 | | 1500 | | 1500 | |
| Varvtalsregulator | | mekanisk | | mekanisk | | elektrisk | |
| Bränsle | | diesel | | diesel | | diesel | |
| Kylning | | vatten + luft | | vatten + luft | | vatten + luft | |
| Slagvolym | l | 4,1 | | 4,8 | | 4,8 | |
| Motoreffekt | kW | 71 | | 97 | | 112 | |
| Startmotor | V | 12 | | 12 | | 12 | |
| Olja (rekommenderad) | | RID-Deutz 5W30 | | RID-Deutz 5W30 | | RID-Deutz 5W30 | |
| Oljevoly i motor | l | 10 | | 14 | | 17 | |
| Bränsleförbrukning last 100/75% | l/h | 18,5 / 13,6 | | 24,6 / 18,4 | | 29,4 / 21,3 | |
| Generator typ | | synkron | | synkron | | synkron | |
| Isolationstyp | | H | | H | | H | |
| Skyddsklass | | IP 23 | | IP 23 | | IP 23 | |
| Serviceintervall | | 500 drifttimmar | | | | | |

| TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44) | BESTÄLLNINGNUMMER | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Förvärmning av olja | 715078 | 715078 | 715070 | 715070 | 715070 | 715070 |
| Bränslefilter/vattenavskiljare | 754004 | 754004 | 754018 | 754018 | 754019 | 754019 |
| Extern bränsletank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 | 718000 / 718010 | 718000 / 718010 | 718000 / 718010 | 718000 / 718010 | 718000 / 718010 |
| Automatiskt bränslepåfyllningssystem | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan |
| Batteriladdare | 733339 | 733339 | 733339 | 733339 | 733339 | 733339 |
| RID LTE modem | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan |
| RID överspänningsskydd | 734033 | 7293500 | 734033 | 734033 | 734033 | 734033 |